

# 羽生市産業文化ホール大ホール

常設備品一覧

調光室: 下手フロント

調光卓: 東芝電材株式会社製 60本×3段 4グループ (記憶無し) パッチ: 電子クロスバー方式

(令和 4年 4月 1日現在)

設 備 ・ 回 路 数	種 類	数量	備 考
第1ボーダー (8cir)	4色 (200w)	90灯	W・72・W・78 (19cm×19cm)
第2ボーダー (8cir)	4色 (200w)	90灯	W・72・W・78 (19cm×19cm)
第1サス (12cir)	平凸レンズスポットライト(1kw)	17台	TS-C8A 11.1kg
吊り荷重 300kg	フレネルレンズスポットライト(1kw)	12台	TS-F8A 8.2kg
第2サス (12cir)	平凸レンズスポットライト(1kw)	15台	TS-C8A 11.1kg
吊り荷重 280kg	フレネルレンズスポットライト(1kw)	12台	TS-F8A 8.2kg
第3サス (12cir)	平凸レンズスポットライト(1kw)	15台	TS-C8A 11.1kg
吊り荷重 280kg	フレネルレンズスポットライト(1kw)	12台	TS-F8A 8.2kg
第4サス (8cir)	平凸レンズスポットライト(1kw)	12台	TS-C8A 11.1kg
吊り荷重 240kg	フレネルレンズスポットライト(1kw)	12台	TS-F8A 8.2kg
第5サス (8cir)	フレネルレンズスポットライト(1kw)	6台	MS II 8.8kg
吊り荷重 55kg			
アッパー Horizont (16cir)	4色 (500w)	80灯	71・72・63・22 (23cm×27cm)
ローア Horizont (8cir)	4色 (300w×8)	10本	72・59・22・40 (23cm×27cm)
フロント(下手) (6cir)	凸レンズスポットライト(1kw)	12台	TS-C8A 11.1kg
フロント(上手) (6cir)	凸レンズスポットライト(1kw)	12台	TS-C8A 11.1kg
第1シーリング (10cir)	凸レンズスポットライト(1.5kw)	20台	TS-C8A 11.1kg
第2シーリング (10cir)	凸レンズスポットライト(1.5kw)	20台	TS-C8A 11.1kg
	クセノンピンスポット(2kw)	2本	XPS-2009SR/e
タワーライト(下手) (6cir)	凸レンズスポットライト(1kw×8)	2基	TS-C8A 11.1kg
タワーライト(上手) (8cir)	凸レンズスポットライト(1kw×8)	2基	TS-C8A 11.1kg
フットライト (4cir)	4色 (60w)	104灯	サイズ(14cm×14cm)
花道フットライト(下手) (2cir)	2色 (60w)	46灯	サイズ(12cm×14cm)
花道フットライト(上手) (2cir)	2色 (60w)	46灯	サイズ(12cm×14cm)

## 備 考

仮設電源 中継盤(屋外) 1φ3W 225A(12mm) 3φ3W 75A(6mm) 舞台下手後方まで50m  
 映写室 1φ3W 30A (6mm) 3φ3W 75A(6mm) 窓枠有り 75cm×70cm  
 距 離 大臣 → フロント 20m フロント → ピンルーム 40m  
 操作盤 → 調光室 30m(階段経由)

※ コネクター形状、サス・前明り T型、フロア A型

※ DMX回線無し